

وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي  
المركز الوطني للتوثيق الزراعي  
المختبر

الجمهورية العربية السورية  
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي  
مديرية الإرشاد الزراعي  
قسم الإعلام

# الصق

التبؤ بمحدوته ومقادته

## المقدمة

الصقيع هو انخفاض درجة حرارة الهواء أو التربة الى الصفر المتوي أو أدنى منه ويحدث الصقيع الربيعي غالباً عندما يكون المتوسط اليومي لحرارة الهواء أعلى من الصفر المتوي .  
تتضرر النباتات من الصقيع اذا كانت حرارة الوسط المحيط بالنبات أو أجزائه أخفض من عتبة المقاومة الخاصة بالنبات وطور نموه .

يعتبر الصقيع ظاهرة معقدة وكانت الابحاث الهادفة لدراسته نتيجة تضافر جهود المتنبئين - الجويين والعاملين في المناخ وفيزيولوجيا النبات والارصاد الجوية الزراعية والمناخ الزراعي مما أدى الى دراسة الصقيع من النواحي الفيزيائية والفيزيولوجية وشروط حدوثه الجوية والجغرافية والطبوغرافية - والزمنية .

يتاثر الانتاج الزراعي في القطر العربي السوري سنوياً بالصقيع بدرجات متفاوتة ويؤدي الصقيع في بعض السنوات وخاصة في المناطق الداخلية والجبلية الى القضاء على المزروعات وخاصة الخضراوات والاشجار المثمرة او على ثمارها وتقدر الخسائر على مستوى القطر بعشرات الملايين من الليرات السورية .

يقاوم الصقيع بطرق مختلفة منها الطرق البيولوجية وتعتمد على زيادة مقاومة النبات للصقيع وتأخير تاريخ النمو والازهار وكذلك الطرق الفيزيائية وأهمها : التدفئة ، الري بالرداذ ، التدخين ، السقاية السطحية ، التغطية ، المراوح وخلط الهواء ، الضباب الصناعي ، استعمال المعاليل الرغوية العازلة للحرارة

ومصدات الرياح • وهناك طرق للوقاية السلبية من الصقيع وهي عبارة عن تعليمات فنية من شأنها التقليل من اضرار الصقيع وأهمها اختيار الموقع وانتقاء الاصناف وبعض الاعمال الزراعية •

مهما كانت طريقة مقاومة الصقيع فلا بد من التنبؤالصحيح بالصقيع قبل حدوثه ليتمكن المزارع من اتخاذ اجراءات المقاومة كما يجب اختيار الطريقة المناسبة للمقاومة وذلك على ضوء اقيمة الاقتصادية للمحصول ووسائل المقاومة المتوفرة •

يقوم قسم البيئة والمناخ الزراعي في مديرية الاراضي منذ عام ١٩٨١ بتجارب الصقيع تهدف الى دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لطرق مقاومة الصقيع وطرق التنبؤ بحدوثه وتحمل المزروعات - للدرجات الصقيع المختلفة ، كما يقوم بتصميم وتصنيع واختبار اجهزة مختلفة لمقاومة الصقيع •

نعرض في هذه النشرة أهم ما يستخدم في العالم لمعالجة مشكلة الصقيع وكذلك بعض نتائج ابحاث الصقيع المحلية التي تهم الاخوة المزارعين عليها تحقق الفائدة المرجوة •

## انواع الصقيع :

يصنف الصقيع حسب طبيعة تشكله و زمن حدوثه والاضرار التي يسببها للنبات كما يلي :

### ١ - الصقيع المتحرك :

يحدث الصقيع المتحرك عندما تتقدم كتلة هوائية باردة أو جبهة باردة الى منطقة ما فينخفض معدل الحرارة اليومي كما تقل السعة الحرارية اليومية وبسبب تجدد الهواء البارد باستمرار تصعب مقاومة الصقيع المتحرك ومن حسن الحظ أن هذا النوع من الصقيع يحدث غالبا في الشتاء عندما تكون الاشجار المثمرة في طور السكون وتتحمل درجات حرارة منخفضة ، نظرا لتكرار الصقيع المتحرك شتاء يسمى أحيانا بالصقيع الشتوي ويسميه الفرنسيون بالصقيع الاسود لان الاعضاء الحديثة للنباتات تتلف عندما يصيبها وتتلون باللون الاسود .

### ٢ - الصقيع الاشعاعي :

يحدث الصقيع الاشعاعي في الليالي الصافية والهادئة ، فصفاء السماء ينتج عن قلة احتواء الجو على بخار الماء باشكاله وحجومه المختلفة وكذلك الغبار وهذا يساعد على زيادة اشعاع الارض ليلا فتتخفض حرارة سطح الارض والتربة والنباتات بسرعة . واذا ما اقترنت هذه الظاهرة بسكون الرياح ازداد انخفاض حرارة سطح الارض وطبقة الهواء القريبة منه مكونة طبقة من الهواء البارد تستقر فوق الحقول ، وفي الحقول غير المستوية تزداد سماكة هذه الطبقة ويكون انخفاض الحرارة اكثر حدة خاصة في المناطق المنخفضة والاحواض المغلقة المحاطة بسفوح واسعة وذلك بسبب تحرك الهواء البارد الملامس للسفوح وتجمعه في المنخفضات بفعل كثافته العالية نسبيا . في حالات الصقيع الاشعاعي تكون حرارة الهواء الملامس لسطح التربة أخفض من حرارة الهواء على ارتفاع مترين بحوالي ثلاث درجات مئوية وتظهر على النباتات بلورات جليدية بيضاء لذلك يسميه الفرنسيون بالصقيع الابيض وغالبا ما يحدث هذا النوع من الصقيع ربيعا لذلك يسمى بالصقيع الربيعي والصقيع الربيعي اشد خطرا من الشتوي بسبب حدوثه في فترة النمو و يترافق موعد حدوث الصقيع الربيعي مع طور الازهار للاشجار المثمرة أي بدءا من اوائل آذار في المناطق الساحلية والجنوبية الغربية الدافئة وفي آواخر آذار واوائل نيسان في السهول الوسطى

والشمالية بالنسبة للوزيات أما بالنسبة للفتاحيات فيتأخر حوالي اسبوعين عن التواريخ المذكورة ففي المناطق الجبلية المرتفعة يتأخر موعد حدوث الصقيع الربيعي للفتاحيات اذ تمتد الفترة الحرجة فيما بين ١٠ نيسان و ١٥ أيار في مناطق الـزبداني وعين العرب الجنوبية وتتأخر في مناطق سرغايا ورنكوس اذ تمتد الفترة الحرجة للفتاحيات فيما بين ٢٥ نيسان و ٢٠ أيار .

### ٣ - الصقيع الاشعاعي المتحرك :

يحدث هذا النوع من الصقيع عند ورود الكتل الهوائية الباردة وفي اجزائها الجافة الخالية من الغيوم وغالبا ما يرافق هذا النوع المرتفعات الجوية وهو من اشد انواع الصقيع خطرا على المزروعات .

### العوامل المساعدة على تشكل الصقيع :

يتعلق حدوث الصقيع وشدة بعوامل عدة أهمها :

#### ١ - طبوغرافية الارض :

يتعلق حدوث الصقيع بالشكل الطبوغرافي للحقل وبموقعه بالنسبة للتضاريس فالقمم تكون عرضة للصقيع المتحرك الذي تكون نسبة تكراره هنا اكثر من الصقيع الاشعاعي اذ يحدث الاخير اكثر ما يحدث في الوديان والمنخفضات وذلك لان الهواء الذي يتبرد بتماس مع الارض والمزروعات يظل محصورا لا يتجدد ويضاف اليه الهواء البارد القادم من السفوح المجاورة والذي ينساب بعد تبرده بسبب زيادة كثافته وينحدر الى الوديان فيزيد من حدة الصقيع الاشعاعي مما يجعل السعة الحرارية اليومية كبيرة في الوديان وتتعلق شدة الصقيع في المنخفضات والوديان بمساحة السفوح المقابلة والتي يرد منها الهواء البارد .

#### ٢ - الارتفاع عن سطح البحر و سطح التربة :

تنقص درجة الحرارة بمعدل ٠.٦ درجة مئوية كلما ارتفعنا مئة متر عن سطح البحر وهذه القيمة تساوي ٠.٩٨ درجة مئوية في الهواء الجاف والهواء الرطب غير المشبع ، بينما في الهواء المشبع - ببخار الماء تساوي ٠.٤ درجة مئوية . وهنا يجب التفريق بين انخفاض الحرارة مع الارتفاع بشكل عام وبين تغير الحرارة في الطبقة الجوية الدنيا والتي تعيش ضمنها النباتات حيث تتغير الحرارة في الطبقة الجوية الدنيا ليلا

ونهارا وفق نظام معقد خاص اذ يلاحظ في ساعات الليل المتأخرة وخاصة في ليالي الصقيع الاشعاعي أن الحرارة تزداد مع الارتفاع حتى بضعة عشرات الامتار ثم تعود فتتخفض ثانية مع الارتفاع .

## ٢ - الغيوم :

تزداد شدة الصقيع عندما تكون السماء صافية خالية من الغيوم والغيوم تحد من شدة الصقيع حسب كميتها ونوعها ، فالغيوم الكثيفة التي تغطي السماء تقلل الى حد بعيد من خطر الصقيع اذ تعيد قسما من اشعاع الارض اليها ثانية فتحفظ حرارة الارض وقليل ما تؤثر الغيوم المرتفعة الرقيقة والمتفرقة في الحد من شدة الصقيع .

## ٤ - الرطوبة :

يؤثر بخار الماء الموجود في التربة والهواء في الحد من الانخفاض المفاجيء لدرجة حرارة الهواء أو التربة فعندما يتجمد بخار الماء يطلق قدرا من الحرارة تخفض من حدة الصقيع وأحيانا تحول دون حدوثه كما ان بخار الماء الموجود في الجو يحفظ حرارة الارض ليلا اذ يقلل من اشعاع الارض ويزداد هذا الاثر كلما زاد بخار الماء في الجو .

## ٥ - سرعة الريح :

تزيد الريح من عملية الخلط الميكانيكية للهواء بين الطبقات الباردة الملاصقة للسطح أثناء حدوث الصقيع الاشعاعي وبين الطبقات الادفا التي تعلوها وبالتالي تقلل الرياح من خطر الصقيع الاشعاعي ويحدث العكس في حالة الصقيع المتحرك اذ تزيد الرياح من أضرار الصقيع المتحرك .

## ٦ - حالة الارض الفيزيائية والغطاء النباتي :

ان فلاحه الارض وعزقها تؤدي الى زيادة المسامات في التربة مما يقلل من ناقليتها للحرارة من الطبقات العميقة الى الطبقات السطحية لذلك ينصح بعدم فلاحه الارض المعرضة للصقيع الا بعد زوال خطر وقوعه . كما اثبتت التجارب التي أجريت في بريطانيا بأن طبقات الهواء فوق الارض العشبية أكثر برودة من طبقات الهواء فوق الارض العارية لذلك ينصح بقص الاعشاب تحت الاشجار المثمرة ربيعا للتقليل من خطر وقوع الصقيع على مستوى البراهم .

## ٧ - الكتل الهوائية الباردة :

تؤدي الكتل الهوائية الباردة وكذلك الجبهات الباردة في المنخفضات الجوية الى انخفاض عام في درجة الحرارة مما يزيد من خطر وقوع الصقيع بأنواعه .

### تأثير الصقيع على النباتات :

تختلف النباتات في تحملها لدرجات الحرارة حسب أنواعها وأصنافها وأطوار نموها وبالنسبة للأشجار المثمرة تتحمل البراعم الزهرية درجة حرارة - ٣ - مئوية وتتحمل الأزهار حتى - ٢ - درجة والثمار الصغيرة تتحمل - ١ - درجة وأخطر فترة لجميع أشجار الفاكهة هي فترة سقوط بتلات الأزهار ويلاحظ أن أعضاء النبات الغضة الفنية بالماء أكثر تعرضا للصقيع من غيرها . كما أن أضرار الصقيع لا تتعلق بالحرارة الدنيا التي تصل اليها أعضاء النبات فحسب ولكن تتعلق أيضا باستمرارية الصقيع فمثلا يمكن لنبات أن يتحمل درجة حرارة - ٤ مئوية دون أي ضرر اذا كانت فترة التعرض قصيرة بينما درجة حرارة - ٣ مئوية تلحق به أضرار فادحة اذا كانت فترة التعرض أطول .

تتأثر النباتات بالصقيع في فترة النمو كما تتضرر من الصقيع الشتوي في طور السكون وأعضاء النبات المعرضة للصقيع الشتوي هي الجذور وعقده الطعم وأسفل الساق وتفرعاته والبراعم الخشبية والزهرية إذ يسبب الصقيع تخريب البراعم الخشبية والزهرية والانسجة النسجية وخاصة في الفروع الحديثة وتكون قاعدة الساق من الأجزاء الأكثر تضررا بسبب تجمع الهواء البارد بالقرب من سطح التربة وكذلك قمة الأغصان بسبب شدة ضياع الحرارة بالاشعاع ويظهر أثر الصقيع على النباتات خلال الأسابيع الأولى من فترة النمو .

فنلاحظ نقصا في عدد الأزهار بسبب تخريب البراعم الزهرية وانعدام النمو في الفروع الحديثة الفنية بالماء ، كما أن البراعم والأزهار والأوراق تجف بصورة مفاجئة اذا كانت الانسجة الحاملة للنسج قد تخربت كثيرا ، يتضرر المشمش والجوز والكرمة بصورة خاصة من الصقيع الربيعي إذ تكون الانسجة مليئة بالماء فيتشكل الجليد بين الخلايا ويتكثف النسج وهذا يسبب تخريبا ميكانيكيا للنسج الحية وأضرار الصقيع الربيعي تنتج بسبب تأثير الحرارة المنخفضة على البروتوبلازما مباشرة من جهة وتأثيره على نسبة الماء في الخلية من جهة ثانية ويسبب الصقيع تعفن البراعم وسقوط الأزهار ، كما أنه يعطي نموا مضطربا للثمار وأشكالا مشوهة لها ويخرب الأوراق ويجعلها مجعدة ومشققة على وجهها السفلي .

تتضرر الازهار بسبب الصقيع فيلاحظ بحدوثه تلون الاعضاء المذكورة باللون الاسود ، أما أعضاء التأنيث في الزهرة فيبدأ التلون باللون الاسود في رأس الابرة وينتهي في البويضة واذا وصل السواد الى حواجز البويضة قضى عليها نهائيا دون أن يظهر ذلك من الخارج ثم تزيل الثمرة الغضة وتموت .

غالبا ما تتحمل اللوزيات والتفاحيات الصقيع الشتوي وتتراوح عتبة مقاومتها بين - ٧ و - ٢٢ درجة مئوية وتتضرر الجذور والساق وتاج الشجرة عند درجة حرارة معينة تختلف باختلاف الانواع والاصناف وفي اواخر الشتاء وبداية الربيع تكون البراعم المنتفخة محمية بالحراشف السميكة والاشعار والمادة اللزجة التي توجد على الوجه الداخلي لهذه الحراشف فتساعد البراعم على تحمل درجات الحرارة المنخفضة اذ تتحمل من - ٦ درجات الى - ٨ درجات بالنسبة للتفاح والاجاص وتقل مقاومة الصقيع عند تفتح البراعم وظهور ألوانها .

### تضرر الاشجار المثمرة من الصقيع :

#### الكرمة :

يصيب الصقيع الشتوي الكرمة اذا انخفضت درجة الحرارة الى ما دون - ٥م° فتموت الفروع الحديثة ويتلون داخلها باللون الاسود كما تصاب منطقة التحام الطعم بالاصل وهذه المنطقة أكثر تحسسا بالصقيع . وأحيانا يموت القسم الهوائي بكامله وتبقى الجذور حية وتعود الشجرة الى النمو من جديد في الربيع لذلك تغطي الكرمة بالتراب شتاء في المناطق التي تتعرض فيها الكرمة لصقيع الشتاء وتستخدم هذه الطريقة في بلغاريا ورومانيا ويجب تقليم الكرمة المصابة بصقيع الشتاء وترك الفروع السليمة والقوية .

تتضرر الكرمة في سورية من الصقيع الربيعي بشكل اساسي وعند اصابة براعم الكرمة بالصقيع تبدو وكأنها مشوية ثم تموت جزئيا وتتضرر براعم الكرمة حتى عندما تكون حرارة الهواء موجبة وقد قيست درجة حرارة براعم الكرمة فكانت تتراوح بين الصفر و - ٢ درجة في حين كانت حرارة الهواء مازالت موجبة + ٢ درجة و + ٣ درجات .

يصيب الصقيع الخريفي العنب اذا هبطت درجة الحرارة الى - ٥م° فاذا وقع الصقيع قبل نضوج العنب تهرمت الخلايا ويصبح العنب غير صالح لصناعة الخمر واذا حصل الصقيع بعد النضج فانه يساعد على قتل الخلايا التي هي في طريق الموت ويتبخر الماء ويحال العنب الى العصير مباشرة .



## التفاح :

نادرا ما يسبب الصقيع الشتوي اضرارا للتفاح اذ تتحمل شجرة التفاح درجات حرارة منخفضة تصل الى - ٢٥ مئوية بل انها في روسيا وكندا تتحمل درجات حرارة تصل الى - ٤٥ درجة مئوية تحت الصفر لمدة قصيرة دون ان تتضرر .  
أما في فترة النمو فان درجة حرارة - ٧ ا - درجة مئوية في نهاية الازهار يمكن ان تسبب خسارة المحصول اذا استمرت أكثر من ساعة كما ان درجة حرارة - ٢ مئوية في الهواء كافية لاتلاف زهر التفاح بكامله .

## المشمش :

يكون المشمش الاخضر الصغير غضا بعد جفاف وريقات الكأس ويكون في طور النمو هذا عرضة لخطر الصقيع اذا انخفضت درجة الحرارة الى ادنى من - ٥ ر . درجة مئوية وتتحمل الازهار حتى - ٥ ر درجة مئوية والبراعم الزهرية تتحمل - ٤ درجة مئوية .

## الزيتون :

يسبب الصقيع الشتوي موت أجزاء من شجرة الزيتون وخاصة الفروع الحديثة وتظهر اعراض الضرر من الصقيع الشتوي على الافرع ربيعا فتكون الافرع المتضررة متشققة وجافة . أما الصقيع الربيعي فيسبب ثقوب القشرة للفروع التي عمرها من سنتين الى خمس سنوات ، كما يسبب ثقوب الاغصان الفتية ويلحق اضرارا بالغة بأزهار الزيتون ، وملك الزهرة اكثر اجزائها تضررا فاما ان يقضي عليها الصقيع أو يشوه نموها الطبيعي وفي حالات الصقيع الضعيف يلاحظ وجود الكثير من الثمار صغيرة الحجم .

والصقيع الخريفي المبكر يسبب تلون الثمار يلون التبغ كليا أو جزئيا ويسهل اصابتها بالامراض الفطرية في حال تضرر شجرة الزيتون بسبب الصقيع الشتوي يجب تقليمها وازالة الفروع الميتة ويستحسن اجراء التقليم في الربيع لتمييز الاجزاء السليمة من المصابة .

## الدراق :

قلما يحدث الصقيع الشتوي اضرارا للدراق الا عندما تنخفض درجة الحرارة الى - ١٨ درجة مئوية فما دون . أما الصقيع الربيعي فانه يلحق اضرارا بالغة

بالبراعم اذا انخفضت درجة الحرارة الى - ٤ مئوية فما دون . اما الازهار فانها تتحمل حتى - ٣ مئوية والعقد الصغيرة تتحمل حتى - ١ درجة مئوية .

### الحمضيات :

اشجار الحمضيات حساسة للصقيع وقد لوحظ ان اشجار البرتقال والليمون تفقد اوراقها عند اصابتها بالصقيع وتحتاج الى خمس سنوات لتعود الى حالتها الطبيعية واذا كان الصقيع ضعيفا فانه يصيب لب الثمرة اذ يتلون باللون الاسود دون ان يتغير مظهرها الخارجي .

### ٤ - مراقبة الصقيع والتنبؤ بحدوثه :

عند توقع حدوث الصقيع يجب مراقبة درجة الحرارة اثناء الليل على مستوى النباتات فبالنسبة للمشاتل والكرمة الزاحفة والخضراوات تراقب درجة حرارة الهواء بالقرب من سطح التربة اما بالنسبة للاشجار المثمرة فتراقب درجة حرارة الهواء على ارتفاع يساوي ارتفاع اخفض غصن ، عند مراقبة الصقيع يجب الانتباه الى ان قراءة الترومومتر الرطب في مقياس بسكر ومتر تكون اقرب الى حرارة اعضاء النبات وخاصة الغضة منها والاكثر تعرضا للصقيع .

يمكن مراقبة الصقيع باحدى الطرق التالية :

#### ١ - طريقة الاناء :

تستعمل هذه الطريقة في حال عدم توفر مقاييس حرارة حيث يستخدم اناء من النحاس أو الألمنيوم ويوضع فيه ماء بسماكة بضعة مليمترات ثم يوضع على سطح التربة في الهواء الطلق بين الاشجار وعندما يبدأ الماء بالتجمد يستدل على حدوث الصقيع .

#### ٢ - طريقة مراقبة مقاييس الحرارة :

حيث توضع مقاييس الحرارة أو مقاييس البسكرمتر شكل (١) بين الاشجار وعلى ارتفاع يعادل اخفض الاغصان وتراقب درجة حرارتها وتغيراتها اثناء الليل ، كما يمكن استخدام مقاييس الحرارة الصغرى شكل (٢) لمعرفة اخفض درجة حرارة للهواء أو التربة في الليلة السابقة .

### ٣ - الاجهزة المنذرة بالصقيع :

توجد من هذه الاجهزة نماذج مختلفة منها المزود بجرس حيث تفلق دارة الجرس قبل حدوث الصقيع ومنها جهاز الانذار الاشعاعي ويتألف من لوح معدني بسيط محاط بسطل اسطواناني الشكل مغلق من الاسفل ومفتوح من الاعلى ومزود بترموستات ينذر بحدوث الصقيع قبل ساعة واحدة من بلوغ درجة الحرارة الجافة الصفر المئوي .



شكل (١) مقياس البسكرومتر



شكل (٢) مقياس الحرارة الصغرى

### التنبؤ بالصقيع :

ان التنبؤ الصحيح بالصقيع من ضرورات عملية مكافحة الصقيع الناجحة والاقتصادية فالتنبؤ يعطى قبل ساعات من حدوث الصقيع حتى يتم تحضير الاجهزة والمحروقات والايدي العاملة اللازمة لعملية المكافحة كما يعطى معلومات عن شدة الصقيع والتي تفيد في تحديد الطرق التي يجب اتباعها في المقاومة وتكثيف أو تقليل اجراءات الحماية من الصقيع وفي اجزاء الحقل المختلفة ولانواع المزروعات وذلك حسب شدة الصقيع المتوقعة اذ يؤدي التنبؤ الصحيح والدقيق بالصقيع الى توفير الكثير من الجهد والامكانات المادية .

### التنبؤ العام بالصقيع :

تذيعه مراكز التنبؤ بالطقس ويعطي فكرة عامة عن موجات الصقيع للمساحات الجغرافية الكبيرة والبلدان وتقل دقته في البلدان المتنوعة التضاريس وحسب خصائص المناخ المحلي .

## خطوات التنبؤ المحلي بالصقيع

- ١ - في الساعة ١٢ر٣٠ توقيت محلي تؤخذ قراءة الترمومتر الرطب  $t_1$  كما تؤخذ قراءة الترمومتر الجاف  $t$  .
- ٢ - تستخرج قيمة الرطوبة النسبية من الجدول (١) .
- ٣ - تستخرج قيمة العامل  $C$  من الجدول رقم (٢)
- ٤ - تحسب قيمة الحرارة الدنيا للهواء صباح اليوم التالي باستخدام المعادلة التالية :  
مثال :  
الحرارة الدنيا للهواء  
 $M = T_1 - (T - T_1) C \rightarrow 4,7 - (5,9 - 4,7) 3,2 = + 0,9$   
الحرارة الدنيا للتربة  
 $M = T_1 - (T - T_1) 2 C \rightarrow 4,7 - (5,9 - 4,7) 2 \times 3,2 = - 3,0$
- ٥ - في الساعة الثامنة والنصف مساء تؤخذ كمية الغيوم ويحسب التصحيح حسب كمية الغيوم من الجدول رقم (٣) .
- ٦ - يحسب التصحيح حسب الرياح ليلا باستخدام الجدول رقم (٤) - تؤخذ سرعة الرياح من - معلومات التنبؤ .
- ٧ - يحسب التصحيح حسب التضاريس من الجدول رقم (٥) .
- ٨ - يضرب التصحيح حسب التضاريس بالعامل المستخرج من الجدول رقم (٦) .
- ٩ - يحسب دور تغيير الحالة الجوية من الخرائط التنبؤية وخاصة Advection
- ١٠ - تقارن درجة الحرارة الدنيا مع عتبة المقاومة لنوع النبات ولطور نموه من الجداول ( ٨ر٧ ) فإذا كانت الحرارة المتوقعة أدنى أو تساوي عتبة المقاومة يتوقع حدوث الصقيع . .

جدول (1)

طول بقية النهار بالنسبة

$\Delta t$ °C	الفرق بين قراءة الترمومتر الجاف والرطب																				
	°	10'	20'	30'	40'	50'	60'	70'	80'	90'	100'	110'	120'	130'	140'	150'	160'	170'	180'	190'	200'
-20	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
-15	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
-10	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
-5	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
5	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
10	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
15	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
20	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
25	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
30	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
35	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
40	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
45	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
50	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
55	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
60	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
65	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
70	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
75	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
80	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
85	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
90	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
95	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
100	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
105	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
115	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
120	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
125	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
130	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
135	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
140	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
145	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
150	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
155	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
160	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
165	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
170	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
175	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
180	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
185	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
190	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
195	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
200	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

قيمة العامل C

جدول رقم (٢)

الخطوة الأساسية	١٥	٢٠	٢٥	٣٠	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٦٠	٦٥	٧٠	٧٥	٨٠	٨٥	٩٠	٩٥	١٠٠
العامل	٢.٤	٢.٥	٢.٧	٢.٨	٢.٩	٣.٠	٣.١	٣.٢	٣.٣	٣.٤	٣.٥	٣.٦	٣.٧	٣.٨	٣.٩	٤.٠	٤.١	٤.٢

تصحيح كفاءة الخيوم

جدول رقم (٣)

كفاءة الخيوم	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{8}{8}$
التصحيح درجة مئوية	٢-	٢.٢-	٢.٥-	٢.٧-	٣.٠	٣.٧+	٤.٥+	٥.٣+

تصحيح التنبؤ بالعنق حسب سرعة تدفق المياه

جدول رقم (٤)

كفاءة الخيوم سرعة تدفق م/ثا	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{8}{8}$
٢	٠.١	٠.٢	٠.٣	٠.٤	٠.٥	٠.٦	٠.٧	٠.٨
٤	٠.٢	٠.٤	٠.٥	٠.٦	٠.٧	٠.٨	٠.٩	١.٠
٦	٠.٣	٠.٥	٠.٦	٠.٧	٠.٨	٠.٩	١.٠	١.١
٨	٠.٥	٠.٧	٠.٩	١.١	١.٢	١.٣	١.٤	١.٥
١٠	٠.٦	٠.٩	١.٢	١.٥	١.٨	٢.١	٢.٤	٢.٧
١٢	٠.٦	١.٢	١.٦	٢.٠	٢.٤	٢.٨	٣.٢	٣.٦

تأثير ظروف المكان على شدة الصقيع في الليالي الهادئة الصافية بالمقارنة مع المناطق المستوية من الحقل أو المتوسطة الارتفاع

جدول رقم ( ٥ )

نوع التضاريس	الهواء البارد		التغير	
	دخول	خروج	الحرارة الدنيا ليلا بالدرجات خريفا وربيعا	طول الفترة بدون صقيع ( يوم )
القمم والاجزاء العليا لهضبة ميلانها ١٠ درجات و $\Delta h$ اكثر من ٥٠ متراً .	لا يوجد	جيد	من ٣ الى ٥	من ١٥ الى ٢٥
القمم والاجزاء العليا لهضبة ميلانها اقل من ١٠ درجات و $\Delta h$ اقل من ٥٠ متر .	لا يوجد	يوجد	من ٣ الى ١	من ١٥ الى ٥
سهول أو قمم مستوية أكبر من ٢ كم أو وديان مستوية أو مفتوحة .	لا يوجد	لا يوجد	∴	∴
وسط منحدرات الهضاب الميلان اقل من ١٠ $\Delta h$ اقل من ٥٠ متراً	يوجد	يوجد	∴	∴
القيعان واسفل المنحدرات والوديان الضيقة الطويلة .	يوجد	جيد	من ٥ الى ٣	من ٢٥ الى ١٥
القيعان واسفل المنحدرات عندما تكون المرتفعات المحيطة قليلة الارتفاع .	يوجد	يوجد	من ٣ الى ١	من ١٥ الى ٥
وديان الانهار الكبيرة .	يوجد	يوجد	من ٤ الى ٢	من ٢٠ الى ١٠

الاحواض الكبيرة و الانهدامات محاطة بجبال عالية .	يوجد	يوجد	∴	∴
الاحواض الكبيرة و الانهدامات محاطة بمرتفعات صغيرة ومائلة قليلا .	يوجد	بسيط	من ٣ الى ٢	من ١٥ الى ١٠
الوديان المغلقة والقيعان .	يوجد	تقريبا لايوجد	من ٥ الى ٣	من ٢٥ الى ١٥
الاحواض الصغيرة نسبيا والمغلقة .	يوجد	لايوجد	من ٦ الى ٤ واكثر	من ٣٠ الى ٢٥ واكثر
اسفل المنحدرات والوديان العريضة قليلة الانحدار .	يوجد	ضعيف	من ٥ الى ٣	من ٢٥ الى ١٥
الوديان العريضة المستوية والمغلقة .	يوجد	لايوجد تقريبا	من ٦ الى ٤ واكثر	من ٣٠ الى ٢٥ واكثر
منخفضات رطبة .	لايوجد	لايوجد	من ٦ الى ٣	من ٣٠ الى ١٥



جدول (٦)

( عامل تصحيح التضاريس )

الفيوم	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	∴
سرعة	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨
الرياح م/ثا	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨
∴	١	٠.٩	٠.٨	٠.٧	٠.٦	٠.٥	٠.٤	٠.٣	٠.٢
٢	٠.٩	٠.٩	٠.٨	٠.٧	٠.٦	٠.٥	٠.٤	٠.٣	٠.٢
٤	٠.٨	٠.٨	٠.٨	٠.٧	٠.٦	٠.٥	٠.٤	٠.٣	٠.٢
٦	٠.٧	٠.٧	٠.٧	٠.٧	٠.٧	٠.٥	٠.٤	٠.٣	٠.٢
٨	٠.٦	٠.٦	٠.٦	٠.٦	٠.٦	٠.٥	٠.٤	٠.٣	٠.٢
١٠	٠.٥	٠.٥	٠.٥	٠.٥	٠.٥	٠.٥	٠.٤	٠.٣	٠.٢
١٢	٠.٤	٠.٤	٠.٤	٠.٤	٠.٤	٠.٤	٠.٤	٠.٣	٠.٢
١٤	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٣	٠.٢	٠.٢	٠.١

جدول (٧)

عتبة المقاومة ( درجة مئوية )

الثمار الصغيرة	الازهار التام	البراعم	الصنف
٠.٦ —	٠.٦ —	١ —	الكرمة
٢ —	٢ —	٤ —	التفاح
١ —	٢ —	٤ —	الفسق الحلبي
١ —	٢ —	٤ —	الاجاص
١ —	٢ —	٥ —	الكرز
١ —	٣ —	٤ —	الدراق
٠.٥ —	١.٥ —	٤ —	المشمش
١ —	٣ —	٣ —	اللوز
١ —	١ —	١ —	الجوز

جدول رقم ( ٨ ) قيم الحرارة الحدية لبعض النباتات

بدء تضرر النباتات وموتها الجزئي				موت معظم النباتات		
نوع النبات	ظهور البادرة	الإزهار	تكون السنابل والتفج المبني	ظهور البادرة	الإزهار	تكون السنابل والتفج المبني
القمح الربيعي	١٠-٦٩-	٢-٦١-	٤-٦٢-	١٢-٦١٠-	٢-	٤-
شوفان	٩-٦٨-	٢-٦١-	٤-٦٢-	١١-٦٩-	٢-	٤-
شعير	٨-٦٧-	٢-٦١-	٤-٦٢-	١٠-٦٨-	٦٢-	٤-
عدس	٨-٦٧-	٣-٦٢-	٤-٦٢-	١٠-٦٩-	٣-	٤-
حمص	٨-٦٧-	٣-	٤-٦٣-	١٠-٦٨-	٤-٦٣-	٤-
الفول	٦-٦٥-	٣-٦٢-	٣-٦٢-	٦-	٣-	٤-٦٣-
عباد الشمس	٦-٦٥-	٣-	٣-٦٢-	٨-٦٧-	٣-	٢-
الكتان	٧-٦٥-	٢-٦١-	٤-٦٢-	٧-	٢-	٤-
القنب	٧-٦٥-	٢-٦١-	٤-٦٢-	٧-	٢-	٤-
الثوندر السكري	٧-٦٦-	٣-٦٢-	٤	٨-	٣-	٤
الجزر	٧-٦٦-	٤	٤	٨-	٤	٤
اللفت	٧-٦٦-	٤	٤	٨-	٤	٤
السلق	٧-٦٦-	٤	٤	٨-	٤	٤
اللوبياء	٥-٦٤-	٣-٦٢-	٤	٦-	٢-	٤
فول الصويا	٤-٦٣-	٣-٦٢-	٤	٦-	٢-	٤
الذرة	٣-٦٢-	٢-٦١-	٣-٦٢-	٣-	٢-	٢-
الدخن	٣-٦٢-	٢-٦١-	٣-٦٢-	٣-	٢-	٢-
البطاطا	٢-	٢-	٣-٦١-	٣-٦٢-	٣-٦٢-	٢-
التبغ	٣-٦٢-	٤	٣-٦٢-	٣-	٤	٢-
الحنطة السوداء	٢-٦١-	١-	٢-٦١٥-	٢-	١-	٢-
الفاصولياء	١٥-٦١-	١٥-٦٠-	٢-	٥-٦١-	١-	٢-
القطن	١٥-٦٠-	١٥-٦٠-	١-	١-	١-	٢-٦١-
البطيخ	١٥-٦٠-	١٥-٦٠-	١٥-٦٠-	١-	١-	١-
الرز	١٥-٦٠-	٠٥-	٤	١-	٠٥-	٤
السمسم	٠٥-	٤	٤	١-	٤	٤
الفول السوداني	١٥-٦٠-	٤	٤	١-	٤	٤

## طرق الوقاية من الصقيع ومقاومته :

### طرق الوقاية السلبية :

وهي عبارة عن اجراءات وقائية تساعد في الوقاية من الصقيع كما تحد من شدته ومنها :

- اختيار الموقع حيث تؤثر شروط المكان المحلية والموقع بالنسبة للتضاريس في المنطقة وشكل الحقل الطبوغرافي على تغير شدة الصقيع وطبيعة حدوثه .

- انتقاء الاصناف حيث تختار انواع الاشجار والاصناف متأخرة الازهار والاقل تضررا بالصقيع في الاماكن الأكثر عرضة للصقيع .

- الاعمال الزراعية حيث تتخذ الاجراءات التي تسهل تصريف الهواء البارد كما يوصى بقص الاعشاب تحت الاشجار المثمرة وتسوية الارض ودخلها بعد الحراثة لتسهيل انتقال الحرارة من طبقات التربة العميقة وتقليم الاشجار بحيث يبتعد تاج الشجرة عن سطح الارض قدر الامكان وتوجه صفوف الاشجار حسب التضاريس بحيث تساعد على تصريف الهواء البارد .

### طرق الوقاية الايجابية :

وهذه الطرق يلجأ اليها لمنع حدوث الصقيع أو للتقليل من أضراره شريطة أن يترك مجال للرياح الكافي - أي أن تكون الجدوى الاقتصادية لعملية مقاومة الصقيع ايجابية - هذا وان مختلف طرق الوقاية الايجابية تسعى لحفظ حرارة النبات فوق عتبة مقاومته وتحقق هذه الطرق هدفها أما الحفاظ على حرارة الطبقة الجوية الدنيا عن طريق تقليل فقد الحرارة بالاشعاع أو باعطاء قدرة حرارية اضافية لهذه الطبقة وتقسم طرق الوقاية الايجابية الى :

أ - الطرق البيولوجية .

ب - الطرق الفيزيائية .

آ - الطرق البيولوجية ومنها .

- زيادة مقاومة الاشجار وذلك بتحسين شروطها الغذائية والمائية .

– تأخير النمو والازهار ويتم ذلك باختيار اصول ذات نمو متأخر أو استعمال محاليل ذات أساس هرموني وتعالج الازهار المتضررة باحداث نمو للثمار بدون تلقيح مباشر للبويضة باستعمال بعض المركبات مثل حمض الفانفتالين الحامضي ويستعمل حمض جبيراليك للاجاص وسيكوكوك لتأخير ازهار الاجاص وكذلك في الآلات المركز والتفاح .

### ب – الطرق الفيزيائية :

وتشمل الري بالرذاذ أو الري السطحي ، المراوح وخلط الهواء ، الضباب الصناعي والتدخين ، التغطية ، التدفئة .

### الري بالرذاذ والري السطحي :

يقاوم الصقيع برش الماء فوق الاشجار أو تحتها وفاعلية الرش فوق الاشجار اكثر من فاعلية الرش تحتها ، وهناك محاذير للرش فوق الاشجار منها تراكم الجليد على الاغصان في حالات الصقيع الشديد وكذلك المساعدة على انتشار الامراض والحشرات بسبب زيادة الرطوبة ويبين الجدول التالي فاعلية الرش فوق الاشجار .

معدل زيادة درجة الحرارة	زمن دورة آلة الرش بالدقيقة	معدل الرش مم / ساعة
٤ر٥	٣٠ - ١	١ر٥ - ١ر٠
٥ر٥	٣٠ - ١	١ر٥ - ٢ر٠
٥ر٢	٢ - ٢	٢ر٠ - ٢ر٥
٥ر٩	٢ - ٢	٢ر٥ - ٣ر٠
٦ر٠	١ - ١	٣ر٠ - ٣ر٥

يبدأ الرش فوق الاشجار في فترة انخفاض درجة حرارة الهواء الى الصفر المئوي واقترباها من الحرارة الحدية للنبات .

كما يستخدم الري بالرذاذ لاطالة فترة السكون وذلك في الايام التي يزيد معدل الحرارة فيها عن الصفر البيولوجي في بداية الربيع ظهرا حيث تؤخر هذه العملية الازهار من اسبوع الى اربعة اسابيع ويستعمل الري بالرذاذ تحت الاشجار بشكل واسع في امريكا بسبب عدم تسببه في انتشار الامراض وتكون الجليد على الاغصان ، كما يستعمل الري السطحي وخاصة للكرمة الزاحفة والخضراوات .

## المراوح وطريقة خلط الهواء :

وتتم بخلط الهواء البارد القريب من سطح الارض مع الهواء الادفا المتوضع في الطبقات الاعلى في ليالي الصقيع الاشعاعي . حيث تستعمل طائرات الهيلوكبتر أو مراوح قطر شفراتها ( ٢.٥ - ٤ متر ) وتدور من ( ٩٠٠ - ١٣٠٠ ) دورة في الساعة .

حيث توضع المراوح على برج ارتفاعه عشرة أمتار وتجري دورة كاملة حول محور البرج كل ساعتين ودقيقتين ويمكن أن يكون المحرك كهربائي أو بالوقود السائل والاستطاعة اللازمة خلال ساعة تتراوح بين ٢٠-٣٠ HP وتغطي المروحة الواحدة من ٢ - ٤ هكتار ومحورها مائل باتجاه الارض بزاوية ١٠ - ٢٠ درجة وهناك شروط مثلى لاستخدام المراوح تتلخص بالتالي :

- المساحة المحمية كبيرة
- سقف الانقلاب الحراري من ١٢ - ١٥ مترا
- الحقل مستوي
- نصف الفرق بين الحرارة على ارتفاع ١٥ متر وارتفاع خمسة أمتار بين ١ - ٣ درجة مئوية
- الصقيع من النوع الاشعاعي
- يجب تشغيل المراوح قبل نصف ساعة من حدوث الصقيع .

## الضباب الصناعي والتدخين :

يشكل الدخان طبقة فوق الحقول تعيدقسما من اشعاع الارض اليها ثانية فتقلل من معدل تبريدها وخاصة اذا كان نصف قطر جزئيات الدخان من رتبة ١٠ ميكرون فما فوق وقد استخدمت الاجهزة التي تنتج ستارة من الضباب أو الدخان في الاغراض العسكرية الا ان حبيبات هذه الستارة اقل من أطوال موجات الاشعاع الارضي وبذلك يقل مفعولها ويتم الحصول على الضباب والدخان بطريقتين .

- ١ - لتحضير الدخان تحرق أكوام النفايات وبقايا المزارع والمصانع .
- ٢ - لتحضير الضباب يستعمل كلوريد الزنك، الفوسفوريت الاحمر + نترات الامونيا ، خليط مكون من ٣ أجزاء من الفازولين + جزء واحد من الماء ،

كلوريد الامونيوم ،كلورات البوتاسيوم ويتراوح معدل زيادة درجة الحرارة باستخدام هذه الطرق بين ٢-٢٥ درجة مئوية .

### التغطية :

وتتم بتغطية النبات بالزجاج أو المواد البلاستيكية أو بالقش أو القماش أو التراب اذ تحد التغطية من فقد الحرارة بالاشعاع أو عن طريق تيارات الحمل وتعمل على هذا المبدأ البيوت الزجاجية والبلاستيكية .

### طريقة التدفئة :

وتتم بحرق الوقود السائل أو الصلب أو أية مواد أخرى قابلة للاشتعال وأجهزة التدفئة صغيرة الحجم أفضل من كبيرة الحجم وترفع هذه الوسائل حرارة الهواء من درجتين الى ثلاث درجات .

### استخدام النفايات :

حيث تستخدم النفايات الرطبة ومن مساوئ هذه الطريقة صعوبة اشعال الاكوام وعدم امكانية التحكم في شدة الاحتراق وتلوث البيئة والتربة بالمواد غير القابلة للاحتراق .

ويبين الجدول التالي الحرارة الناتجة عن احتراق أنواع مختلفة من الوقود مقدرة بالكيلو حريرة .

### كمية الحرارة الناتجة عن احتراق كيلو غرام واحد من المادة

المادة	أدنى قيمة	أعلى قيمة	المعدل
روث الحيوانات	٥٠٠	٢٠٠٠	١٢٥٠
الاشخاب	٢٠٠٠	٣٠٠٠	٢٥٠٠
النفط	٥٠٠٠	—	١٠٠٠٠
الفحم	٧٠٠٠	٧٨٠٠	٧٤٠٠
طوب فحم	٢٥٠٠	٨٠٠٠	٧٥٠٠
دبال	—	٣٥٠٠	٣٠٠٠
بقايا بترول	—	—	١٠٥٠٠

### أجهزة التدفئة التي تستخدم الوقود السائل :

تصنع الاجهزة عادة من وعاء معدني يتسع لـ ١٠ - ٢٠ لترا وهي اما أن تكون بسيطة أو ذات مدخنة مع منظم للهب والوقود ويفضل النوع الثاني .

دلت التجارب بأن تسخين الهواء بأجهزة التدفئة المختلفة ترفع حرارة الهواء حوالي ثلاث درجات مئوية اذا كان عدد الاجهزة يتراوح بين ١٠٠ - ٢٥٠ جهازا في الهكتار الواحد موزعة في البستان وذلك حسب تضاريس الحقل وشدة الصقيع ونوع المحصول ويمكن الحصول على ارتفاع ٥/ درجات اذا زيد عدد الاجهزة الى ٤٠٠ - ٥٠٠ جهازا ويختلف استهلاك الجهاز للوقود باختلاف نوعه الا انه يقدر من ٢٠٠ - ٦٠٠ كغ للهكتار في الساعة الواحدة وذلك باختلاف شدة الصقيع وطبيعة الحقل ومردود الجهاز .

وتشغل اجهزة التدفئة قبل بلوغ حرارة الهواء على متوسط ارتفاع الجزء المتضرر من النبات درجة مئوية واحدة أعلى من الحرارة الحدية .

يبين الشكل (٣) سطل التدفئة البسيط ويتكون من وعاء من الحديد المزيّن سماكة ٦ مم وغطائين يرفع العلوي منهما أثناء الاشعال ويستعمل للاطفاء ولحماية محتويات السطل من المطر في حالة عدم الاستعمال . يستعمل المازوت أو الزيت المحروق أو الفيول أو خليط من هذه المواد ثم تضاف كمية من نشارة الخشب أو التبن الى محتويات السطل لتسهيل الاشعال وتنظيم الاحتراق وينصح باستعمال خليط

مكون من المازوت والزيت المحروق بنسبة — أو الزيت المحروق والفيول بنسبة — .

يبين الشكل (٤) نموذجا لاجهزة مقاومة الصقيع المزودة بمنظم لكمية الوقود وقد صمم الجهاز ونفذه واختبره قسم البيئة والمناخ في مديرية الاراضي ويتألف الجهاز من :

١ - أنبوب معدني — انش بطول متر واحد مزود بصنوبر في احدى

نهايتيه للتحكم بكمية الوقود ونهايته الاخرى مشنية على شكل حرف و و مزودة بثلاثة ثقوب من الاعلى بقطر ٥ ر ٠ مم يخرج منها المازوت بشكل بخار ٠

٢ - حامل من الحديد على شكل منصب ثلاثي بارتفاع ٣٠ سم ومزود بقطعة من الصفيح مثلثة الشكل مشنية من الجوانب تثبت تحت نهاية الالبوب المثقبة وتستعمل لتحمية الجهاز عند الاشعال ٠

٣ - سطل من الصفيح يحتوي على الماء يوضع فوق اللهب ويرتكز على حلقة معدنية في نهاية الحامل ٠

تفدى كل ثلاثة أجهزة من صفيحة تحتوي على المازوت سعة ١٨ ليتر تثبت في جذع احدى الاشجار وينقل المازوت الى الاجهزة بواسطة انابيب من البلاستيك شكل (٥) يمتاز هذا الجهاز عن السطول العادية بما يلي :

- يمكن التحكم بكمية المحروقات ٠

- يوفر من كمية القدرة الحرارية اللازمة لمكافحة الصقيع اذ تحصل على بخار الماء الذي يزيد من الرطوبة النسبة للهواء فيقلل من اشعاع الارض وتبرد الطبقة الجوية الدنيا وعند الحصول على كمية من بخار الماء في الطبقة الجوية الدنيا يبدأ البخار الزائد بالتكثف على الاجسام الباردة ومنها الازهار وأعضاء النبات المعرضة للصقيع ويعطيها حرارة التجمد والتي تعادل ٦٠٠ حريرة لكل غرام واحد من بخار الماء ٠


- مردود الجهاز أكبر من مردود السطول لان الطاقة الحرارية التي تفقدها الطبقة الجوية الدنيا عن طريق تيارات الحمل أقل من السطول ٠

- احتراقه شبه تام وبالتالي فان خطره على البيئة المجاورة أقل من السطول

- لا تزيد كلفته عن كلفة السطل ٠

- يعمل على مبدأ الطرق لمختلطة في مقاومة الصقيع اذ يجمع بين طريقتي التدفئة واستعمال بخار الماء ٠






شكل (٣) سطل التدفئة البسيط




شكل (٤) جهاز مكافحة الصقيع المصمم في مديرية الاراضي





شكل (٥) توزيع الاجهزة في البستان ومكان الغزان



### الجدوى الفنية والاقتصادية لطرق مقاومة الصقيع :

لمنع الصقيع نحتاج لتعويض ما تفقده التربة والنباتات من الطاقة الحرارية أو التقليل من الطاقة المفقودة بحيث يتم التوازن الحراري للطبقة الجوية الدنيا ولتحقيق هذه الغاية نحتاج في حالات الصقيع المتوسط الى ٧٥٠ مليون حريرة للهكتار في الساعة الواحدة ويمكن الحصول على الطاقة المطلوبة من أي مصدر من مصادر الطاقة علما انه :

- ١ كغ مازوت يعطي ١٠٣٠٠ كيلو حريرة .
  - ٨٦٠ كيلو حريرة تعادل ١ كيلو واط ساعي .
  - ١٩١٩ لتر مازوت يعادل ١١٩٨ كيلو واط ساعي .
- وبالتالي :

لتر واحد من المازوت يعادل تقريبا ١٠ كيلو واط ساعي أي ٨٦٠ كيلو حريرة يحتاج الهكتار الواحد في الساعة الى :

- ٧٥ كغ مازوت أو ٨٨ لتر مازوت أو ٨٨٠ كيلو واط .

عند مكافحة الصقيع بالري بالرذاذ يحتاج الهكتار في الساعة ٨٣ طن ماء عندما تكون حرارة الماء عشرة درجات مئوية وإذا كانت المكافحة ببخار الماء يحتاج الهكتار في الساعة الى ١٠٠٠ كغ بخار ماء .

يمكن حساب الجدوى الاقتصادية لطرق مكافحة الصقيع كما يلي :

$$\frac{س + و + ع}{ع} = \frac{س}{ع}$$

حيث  $\frac{س}{ع}$  - كلفة عملية مقاومة الصقيع في واحدة المساحة في السنة الاولى

- س - ثمن وسائل المكافحة .
- و - ثمن المحروقات في السنة الاولى .
- ع - أجر العمال .
- ع - المساحة .

تحتسب كلفة مقاومة الصقيع لنفس البستان للسنوات التالية كما يلي :

$$\frac{س + و}{ع} = \frac{س}{ع}$$

$$ع = 2, 3, \dots, n$$

وبفرض أن وسائل المكافحة تبقى صالحة للعمل لمدة عشرة سنوات يكون متوسط كلفة عملية المقاومة في واحدة المساحة .

$$\frac{K_1 + K_2 + \dots + K_n}{n} = \bar{K} \quad n = 1, 2, \dots, 10$$

تحسب الجدوى الزراعية لعملية مكافحة الصقيع كما يلي :

$$ج = \frac{ق_1 - ق_2}{ق_1}$$

حيث  $ق_1$  - متوسط انتاج الحقل في سنوات المكافحة ( كغ )

$ق_2$  - سعر كيلو غرام واحد من الانتاج حسب اسعار ١٩٨١

$ق_1$  - متوسط الانتاج في السنوات السابقة أي متوسط الانتاج في

السنوات التي لم تتخذ فيها اجراءات المقاومة (كغ) .

الربح الناتج من مكافحة الصقيع في السنة الاولى .

$$ر = ج - \bar{K}$$

وفي السنوات الاخرى .

$$ر = ج - \bar{K}$$

متوسط الربح خلال عشرة سنوات .

$$\bar{R} = \frac{R_1 + R_2 + \dots + R_n}{n} \quad n = 1, 2, \dots, 10$$

السنة المثوية من الربح الكافية لمقاومة الصقيع في السنة الاولى

$$ل = \frac{100 \times \bar{R}}{\bar{K}}$$

وفي السنوات الاخرى

$$L_i = \frac{K_i \times 100}{R_i} \quad i = 1, 2, \dots, 10$$

$$L = \frac{\sum K_i}{\sum R_i} = \frac{\sum K_i}{\sum R_i}$$

### الجدوى الاقتصادية لعملية مكافحة الصقيع

تُحسب الجدوى الاقتصادية والفنية لطرق مقاومة الصقيع بحيث تختار الطريقة الأقل كلفة والتي تؤدي الفرض كما يمكن استعمال الطرق المختلطة شرط أن تكون كلفتها أقل من كلفة أية طريقة منفردة وبما أن أسعار مصادر الطاقة غير ثابتة كما أن الجدوى الفنية لطرق مكافحة الصقيع تختلف من مكان لآخر حسب الوضع الجوي والظروف الجغرافية والطبوغرافية للمكان فلا بد من حساب الجدوى الاقتصادية والفنية لطرق مكافحة الصقيع عند اتخاذ إجراءات المقاومة .

## المراجع

- ١ - طاهر خيلفة : الصقيع وبساتين الاشجار المثمرة ١٩٥٧ .
- ٢ - بيرلاند م.أ. وكراسيكوف : التنبؤ بالصقيع ومقاومته دار نشر الارصاد الجوية لينغراد ١٩٧٢ .
- ٣ - سينتستان . ا . : المناخ الزراعي دار نشر الارصاد الجوية لينغراد ١٩٧٢ .
- ٤ - كولتسبرغ : الخصائص المناخية للصقيع وطرق مقاومته في الاتحاد السوفييتي دار نشر الارصاد الجوية لينغراد ١٩٦١ .